

Blitz TP18

Trockene und pastöse Materialien Mischen und Pumpe

GIEMA
ENGINEERING SOLUTIONS



Die enorm leistungsfähige und vielseitig einsetzbare Mischpumpe ist geeignet für alle gängigen Trockenmörtel wie: Putze, Kleber, Ausgleichsmassen, Dichtungsschlämme, alle pastösen Putze und flüssige Stoffe wie Farben, Voranstriche und Grundierungen.

Durch die leistungsstarken Antriebsmotoren ist die Pumpe sehr leistungsfähig. Bei vorgemischten Produkten ist die Fördermenge stufenlos einstellbar. Die Maschine ist schnell in drei tragbare Teile zerlegbar und daher leicht zu handhaben und zu tragen. Geeignet zum konstanten Mischen, zum stufenlosen Pumpen und als Mischpumpe für trockene Materialien.

Typ	TP18 230V	TP18 400V	TP18K 230V	TP18K400V
Art.-Nr.	80000510000	80000510003	80000510004	80000510005
Pumpentypen	N13S und N13S 1/2	N13S und N13S 1/2	N13S und N13S 1/2	D6-3
bis Körnung	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Fördermenge	0,2 - 16 ltr./min.	0,2 - 16 ltr./min.	16 ltr./min.	30 ltr./min.
Förderdruck	30 bar	40 bar	30 bar	40 bar
Förderweite	20 mtr.	30 mtr.	20 mtr.	50 mtr.
Stromanschluss	230V/50Hz	400V/50Hz	230V/50Hz	400V/50Hz
Antrieb	1,5 kW, 106 - 403 Upm.	3,0 kW, 106 - 403 Upm.	1,5 kW, 385 Upm.	5,5 kW, 385 Upm.
Behälterinhalt	40 ltr.	40 ltr.	40 ltr.	40 ltr.
Gewicht	114 kg	114 kg	114 kg	114 kg
Länge	1400 mm	1400 mm	1400 mm	1400 mm
Breite	620 mm	620 mm	620 mm	620 mm
Höhe	1020 mm	1020 mm	1020 mm	1020 mm
Druckluftarmatur	X	X	-	-
Drehzahlregelung	X	X	-	-
Rüttler	X	X	X	X